

**Основные технические характеристики**
**VITARA MY25**

		1,4 L BOOSTERJET 48V SHVS MILD HYBRID		1,5 L FULL HYBRID	
Тип привода		2WD	4WD	2WD	4WD
Трансмиссия		6MT		6AGS	
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>					
Габаритная длина		мм		4 185	
Габаритная ширина		мм		1 775	
Габаритная высота		мм		1 600	
Колесная база		мм		2 500	
Колея колес	Передняя	мм		1 535	
	Задняя	мм		1 505	
Минимальный радиус разворота		м		5,2	
Минимальный дорожный просвет		мм		175	
<b>ВМЕСТИМОСТЬ</b>					
Вместимость кузова		количество человек		5	
Вместимость багажного отсека	Макс. объем	л		1 119	
	Со сложенной спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе измерения объема багажника)	л		642	
	С поднятой спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе)	л		362	
Емкость топливного бака		л		47	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>					
Тип		48V гибридная турбированная силовая установка K14D		Гибридная силовая установка K15C	
Количество цилиндров				4	
Количество клапанов				16	
Рабочий объем цилиндра		см <sup>3</sup>		1 373	
Диаметр цилиндра × ход		мм		73,0 × 82,0	
Коэффициент сжатия				10,9	
Максимальная производительность		кВт при об/мин		95 при 5500	
Максимальный крутящий момент		Н·м при об/мин		235 при 2000–3000	
Система подачи топлива				Прямой впрыск	
<b>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ</b>					
Тип		WA06C		PB03A	
Максимальная производительность		кВт при об/мин		12.22/5,800-6,500	
Максимальный крутящий момент		Н·м при об/мин		49.8/1,500	
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>					
Тип		6MT		6AGS	
Передаточное число	1-я передача			3,615	
	2-я передача			1,955	
	3-я передача			1,207	
	4-я передача			0,886	
	5-я передача			0,738	
	6-я передача			0,644	
	Передача заднего хода			3,481	
Конечное передаточное число				4,059	
<b>ШАССИ</b>					
Рулевое управление				Реечная передача	
Тормоза	Передние	мм		Вентилируемые дисковые	
	Задние	мм		Дисковые	
Подвески	Передняя	мм		Амортизаторная стойка Макферсона с цилиндрической рессорой	
	Задняя	мм		Торсионная балка с цилиндрической рессорой	
Шины				215/55R17	
<b>ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ</b>					
Собственная масса		кг		1,180-1,227	
Полная масса автомобиля		кг		1 650	
<b>ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Максимальная скорость		км/час		195	
0–100 км/ч		сек		9,5	
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
Соответствие нормам выброса				Euro 6E	
Расход топлива (согласно WLTC)*1	Фаза LOW (низкая)	л/100 км		5,9-6,0	
	Фаза MEDIUM (средняя)	л/100 км		4,6-4,7	
	Фаза HIGH (высокая)	л/100 км		4,4-4,5	
	Фаза EXTRA-HIGH (сверхвысокая)	л/100 км		5,6-5,7	
	Комбинированный цикл	л/100 км		5,3	
Объем выбросов CO <sub>2</sub> (согласно WLTC)*1		г/км		119-120	

Все цифры являются данными производителя и могут варьироваться в зависимости от конкретного рынка.

Для получения информации об официальных данных сертификации свяжитесь с маркетинговой группой SMC, отвечающей за ваш регион.

\*1 - Показатели расхода топлива и CO<sub>2</sub> были измерены в соответствии со Всемирной согласованной процедурой испытания транспортных средств малой грузоподъемности (WLTP) и предназначены для сравнения с другими транспортными средствами, испытанными в соответствии с той же технической процедурой. Эти показатели могут отличаться от фактических результатов вождения, поскольку они зависят от многих факторов, таких как дополнительное оборудование, установленное на автомобиле, погодные и дорожные условия, стиль вождения и загрузка автомобиля.