

Tehniskie dati		VITARA MY25				
Rūpnīca		Magyar				
Dzinējs		Benzīns				
		1.4 BOOSTERJET 48V SHVS MILD HYBRID		1.5 FULL HYBRID		
Piedziņas sistēma		2WD	4WD	2WD	4WD	
Transmisija		6MT		6AGS-aut		
<b>IZMĒRI</b>						
Kopējais garums		mm	4 185			
Kopējais platums		mm	1 775			
Kopējais augstums		mm	1 600			
Garenbāze		mm	2 500			
Šķērsbāze	Priekšā	mm	1 535			
	Aizmugurē	mm	1 505			
Minimālais pagrieziena rādiuss		m	5,2			
Minimālais klīrenss		mm	175			
<b>IETILPĪBA</b>						
Sēdvietu skaits		cilvēki	5			
Bagāžas ietilpība	Maksimālais tilpums		litri	1 119	1 046	
	Ar nolocītu aizmugures sēdekļa atzveltni (VDA metode)		litri	642	642	
	Ar paceltu aizmugures sēdekļa atzveltni (VDA metode)		litri	362	289	
	Degvielas tvertnes tilpums		litri	47		
<b>DZINĒJS</b>						
Tips		K14D		K15C		
Cilindru skaits		4				
Vārstu skaits		16				
Darba tilpums		cm3	1 373	1 462		
Cilindra diametrs x virzula gājiens		mm	73,0x82,0	74,0x85,0		
Kompresijas pakāpe			10,9	13,0		
Maksimālā jauda		kW pie apgr./min	95 / 5500	75 / 6000		
Maksimālais griezes moments		Nm pie apgr./min	235 / 2000-3000	138 / 4400		
Degvielas padeve			Tiešā iesmidzināšana	Daudzpunktu iesmidzināšana		
<b>ELEKTROMOTORS</b>						
Tips		WA06C		PB03A		
Maksimālā jauda		kW	12.22/5,800-6,500	24,6		
Maksimālais griezes moments		Nm	49.8/1,500	60		
<b>TRANSMISIJA</b>						
Tips		6MT		6AGS-aut		
Pārnesuma attiecība	1.	3,615		3,846		
	2.	1,955		2,238		
	3.	1,207		1,540		
	4.	0,886		1,170		
	5.	0,738		0,868		
	6.	0,644		0,660		
	Atpakaļgaita	3,481		3,769		
Gala pārnesums		4,059		4,688		
<b>ŠASIJA</b>						
Stūres sistēma		Zobstieņa				
Bremzes	Priekšā	mm	Ventilējami diski			
	Aizmugurē	mm	Diski			
Balstiekārta	Priekšā	mm	Makfersona statņi ar spirālatšperēm			
	Aizmugurē	mm	Vērpstieņi ar spirālatšperēm			
Riepas		215/55R17				
<b>MASA</b>						
Pašmasa		kg	1,180-1,227	1,250-1,290	1,250-1,277	1,320-1,347
Automāšīnas pilna masa		kg	1 650	1 720	1 700	1 770
<b>VEIKTSPĒJA</b>						
Maksimālais ātrums		km/h	195		175	
0-100 km/h		sek	9,5	10,2	12,7	13,5
<b>VIDES PARAMETRI</b>						
Izmešu standartu atbilstība		Euro 6E				
Degvielas patēriņš (WLTC)*1	ZEMĀ fāze	litri/100 km	5,9-6,0	6,3	4,9	5,6
	VIDĒJĀ fāze	litri/100 km	4,6-4,7	5,0-5,1	4,5	5,1-5,2
	AUGSTĀ fāze	litri/100 km	4,4-4,5	4,7	4,4	4,9
	ĪPAŠI AUGSTĀ fāze	litri/100 km	5,6-5,7	5,7-5,9	5,9-6,0	6,5
	Kombinētajā ciklā	litri/100 km	5,3	5,4	5,0	5,6
CO2 izmeši (WLTC)*1		g/km	119-120	128-129	113-114	126-127

Visas vērtības ir ražotāja dati un var atšķirties dažādās valstīs.

Lai iegūtu informāciju par oficiālajiem sertifikācijas datiem, sazinieties ar sava reģiona atbildīgo SMC mārketinga grupu.

\*1 Degvielas patēriņš un CO<sub>2</sub> vērtības tika mērītas saskaņā ar WLTP (vispārēji harmonizētā vieglo transportlīdzekļu testa procedūra) un ir paredzētas salīdzināšanai ar citiem transportlīdzekļiem, kas pārbaudīti saskaņā ar to pašu tehnisko procedūru. Šīs vērtības var atšķirties no faktiskajiem braukšanas rezultātiem, jo tās var mainīties atkarībā no daudziem faktoriem, piemēram, automobilim uzstādītajiem piederumiem, laika un ceļa apstākļiem, braukšanas stila un automobiļa kravas.